



Московский завод
FDplast

КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ

для ПНД ТРУБ



ДИАМЕТРАЛЬНЫЙ РЯД: 20, 25, 32 мм
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (PN): 16 бар

НАШИ ФИТИНГИ НЕ ПОТЕКУТ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Простота монтажа без применения сварки, использования специального оборудования.
- Возможность проведения многократного монтажа и демонтажа благодаря разборной конструкции фитингов.
- Высокая химическая стойкость к воздействию агрессивных сред.
- Высокая прочность. Выдерживают давление в системе 16 бар.
- Безопасность использования. Материал фитинга не оказывает негативного влияния на состав транспортируемой среды.
- Возможность соединения с металлическими трубопроводами.
- Универсальность использования: для питьевой и технической воды.
- Длительный срок службы более 50 лет.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Используются при строительстве и эксплуатации трубопроводных ПНД систем питьевого и технического водоснабжения.



www.fdplast.ru
zavod@fdplast.ru



+7 (495) 514-38-71
+7 (495) 514-38-72