



Московский завод
FDplast

ТРУБА СПИРАЛЬНОВИТАЯ FD SVT

КОЛЬЦЕВАЯ ЖЕСТКОСТЬ:

SN2, SN4, SN6, SN8, SN12, SN16

МАТЕРИАЛ: ПНД

РАЗМЕРНЫЙ РЯД: от 500 до 3000 ID

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

для сварки встык, с резьбой

ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА:

в соответствии с ГОСТ Р 54475-2011

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокая химическая стойкость к действию агрессивных сред.
- Высокая стойкость к истиранию под воздействием абразивных материалов.
- Повышенная пропускная способность благодаря гладким внутренним стенкам.
- Температура сточных вод не должна превышать 60°C (при кратковременных залповых сбросах до +80°C).
- Небольшой вес конструкции при высокой кольцевой жесткости.
- Лёгкость транспортировки и монтажа.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Строительство магистральных сетей хозяйственно-бытового, ливневого водоотведения, отведения промышленных стоков.
- Реновация изношенных трубопроводов способом протяжки, в том числе без перекрытия стоков.
- Строительство дренажных систем любой сложности.
- Прокладка трубы на территориях с подвижными грунтами, автомобильными или железнодорожными магистралями без подключения сторонних систем.
- Изготовление колодцев, ёмкостей, резервуаров для хранения и транспортировки агрессивных сред.

**БОЛЬШИЕ ДИАМЕТРЫ
до 3000 ID**



www.fdplast.ru



+7 (495) 640-88-38